



**Einsteigermodell für Ihr Ladengeschäft,
mit Eichzulassung [M]**

Merkmale

- **1** Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 540 mm, nur RXB-HM, nicht nachrüstbar
- **2** Zweitanzeige an der Waagerrückseite (nur für Modelle ohne Hochanzeige)
- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100g
- FIX-Taste: Eingestellter Grundpreis für weitere Wägungen desselben Artikels speicherbar
- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar

- Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
- Akku-Betrieb intern, serienmäßig. Betriebsdauer bis zu 60 h, Ladezeit ca. 8 h. Akkuladestandsanzeige über dreifarbige LED

Optionen

- Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse, serienmäßig, nachbestellbar, **CXB-A01**

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays mit Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl): 300x225 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 300x330x110 mm
- Nettogewicht ca. 4,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10°C / 40°C

Anwendungsbeispiele:

- Ladengeschäfte
- Ambulante Märkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD	STANDARD	OPTION	FACTORY
ACCU	230 V	TARE	0.00
1 DAY	2 YEARS GUARANTY	DKD +3 DAYS	M +7 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Option				
					Eichung		DKD Kalibrierschein		
RXB 3K1M	3	1	1	20	965-227		963-127		
RXB 6K2M	6	2	2	40	965-228		963-128		
RXB 15K5M	15	5	5	100	965-228		963-128		
RXB 30K10M	30	10	10	200	965-228		963-128		
mit Hochanzeige									
RXB 3K1HM	3	1	1	20	950-127		963-127		
RXB 6K2HM	6	2	2	40	950-128		963-128		
RXB 15K5HM	15	5	5	100	965-228		963-128		
RXB 30K10HM	30	10	10	200	965-228		963-128		

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.