

Kompakt-Laborwaage 440



Der Klassiker im Labor

Merkmale

- **Kompakte Abmessungen**, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **Prozentbestimmung**: ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **Ringförmiger Windschutz** serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum $\varnothing \times H$ 90×40 mm
- **Arbeitsschutzhaube** im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A** \varnothing 81 mm
 - B** \varnothing 105 mm
 - C** B×T 130×130 mm
 - D** B×T 150×170 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
 - A** Kunststoff, ableitfähig lackiert
 - B, C, D** Edelstahl
- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H 165×230×80 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 0,95 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube**, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A** 440-210-002S05
 - B** 440-330-002S05
 - C** 440-450-002S05
 - D** 440-530-002S05
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, FCB-A01
- **Haken für Unterflurwägungen**, 440-A01
- **RS-232/Ethernet-Adapter** zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, YKI-01
- **Individuelle Kopfdaten**: mittels der kostenlosen Software können bei den Druckern 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



| Modell | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Wägeplatte | Optionen | |
|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | | DAkkS-Kalibrierschein | |
| | | | | | | DAkkS | |
| 440-21A | 60 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | A | 963-127 | |
| 440-33N | 200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,02 | B | 963-127 | |
| 440-35N | 400 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | B | 963-127 | |
| 440-35A | 600 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | B | 963-127 | |
| 440-43N | 400 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | C | 963-127 | |
| 440-45N | 1000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | C | 963-127 | |
| 440-47N | 2000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | C | 963-127 | |
| 440-49N | 4000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | D | 963-127 | |
| 440-49A | 6000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | D | 963-128 | |
| 440-51N | 4000 | 1 | 1 | ± 2 | D | 963-127 | |
| 440-53N | 6000 | 1 | 1 | ± 2 | D | 963-128 | |