



Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit Newton-Ablesung

Merkmale

- **Skalenrohr aus Aluminium:** robust, langlebig, rostfrei
- **Newton-Skala:** Messergebnisanzeige in Newton
- **Druckkraftmessung:** mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
- **Handgriff serienmäßig**
- **Schleppzeiger serienmäßig** bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit $[\text{Max}] \geq 50 \text{ N}$
- **Haltebügel:** dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden, bei allen Modellen der Serie SAUTER 283 mit $[\text{Max}] \geq 50 \text{ N}$
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung

- **Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder**
- **Clip-Öse** mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360°
- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Technische Daten

- Genauigkeit: $\pm 0,3 \%$ der Last
- Tarierbereich: 20% von $[\text{Max}]$

Zubehör

- **1 Druckset**, passend für Modelle mit Messbereich $< 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$, 281-890
- **2 Druckset**, passend für Modelle mit Messbereich $\geq 5 \text{ kg}/50 \text{ N}$, 285-890
- **3 Klammer**, passend für Modelle mit Wägebereich $\leq 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$, 281-151-002
- **4 Schleppzeiger** für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich $< 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$, 281-051-001
- **Schleppzeiger** für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich $\geq 5 \text{ kg}/50 \text{ N}$, 285-897



Modell	Messbereich [Max] N	Teilung [d] N	Lastaufnahme	5 Maße			Option	
				Lmin	Lmax	\varnothing	Werkskalibrierschein	
				mm	mm	mm		
283-152	1	0,01	Klammer	225	305	12	961-1610	
283-252	3	0,02	Klammer	225	325	12	961-1610	
283-302	6	0,05	Klammer	225	325	12	961-1610	
283-402	10	0,1	Haken	225	325	12	961-1610	
283-422	25	0,2	Haken	225	325	12	961-1610	
283-483	50	0,5	Haken	370	510	32	961-1610	
283-502	100	1	Haken	370	510	32	961-1610	
283-602	200	2	Haken	370	510	32	961-1610	
283-902	500	5	Haken	370	460	32	961-1610	

