

GLR100

ALPHANUMERISCHER REPEATER "GLR100"



Alphanumerischer grafischer Repeater mit EXTREM HELLER RGB-LED-Matrix, ideal zur Anzeige von Gewichts- und Betriebsmeldungen. Je nach angeschlossenem Anzeigegerät können auf der Großziffernanzeige das Gewicht oder individuell einstellbare Betriebsmeldungen angezeigt werden. Die Farbe am Display kann dank der RGB-Technologie mit der Ampelfunktion (rot, gelb, grün) geändert werden. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus lackiertem Stahl, Schutzart IP54. Für den Innen- und Außenbereich geeignet (angebracht vor Regen geschützt).
- Display mit EXTREM HELLER RGB-LED-Matrix, Abmessungen 605x150 mm.
- Numerischer Modus: bis zu 6 Stellen, h= 110mm mit metrologischen Symbolen (Stabilität, Nullstellung, NET, usw.)
- Alphanumerischer Modus: bis zu 2 Zeilen à 16 Zeichen, h= 42mm.
- Versorgung 240Vac mit 2 m langen Kabel.
- Hintere Befestigungen M6, L= 9mm, Achsabstand 170x112 mm.

VERFÜGBARE MODI mit Anzeigegeräten 3590 TOUCH SCREEN

- Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern von 110 mm
- Alphanumerische Anzeigetafel mit Anzeige von Brutto und Taragewicht in der gewählten Sprache (2 Zeilen à 42 mm)
- Verwaltung der Anzeigefarbe (rot, gelb oder grün), mit der angeschlossenen Gewichtsanzeige synchronisiert (nur in Verbindung mit Anzeigegeräten der Serie TOUCH SCREEN)
- Auf Wunsch:
 - Völlig personalisierbare Meldungen, mit Beschreibungen, Datenbanken, freien Texten, Formeln, Target etc.
 - Bildschirmschoner mit Datum und Uhrzeit, der angezeigt wird, wenn die Waage nicht benutzt wird
 - Lauftexte

VERFÜGBARE MODI mit Anzeigegeräten DFW, DGT, 3590E und CPW

- Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern von 110 mm

KOMMUNIKATIONSAUSGÄNGE

- RS485-Ausgang, für die Fernübertragung (bis zu 1000 m) oder Radio (bis zu 70 m im Innenbereich, 150 m im Freien). Kombinierbar mit einem Anzeigegerät mit einem RS485-Kommunikationsausgang oder Funkgerät. RS485-Kabel mit 10m IP67 Stecker wird standardmäßig mitgeliefert.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



BEISPIEL 4

