

PROFI 232

PROFI232 - EXTERNE PROFIBUS-SCHNITTSTELLE IM DIN-GEHÄUSE,
FÜR GERÄTE DER SERIE "ENTERPRISE"



Externe Schnittstelle zum Anschluss der
Wäge-Indikatoren CPWE und 3590E an ein
Profibus-Netzwerk.
Breite Auswahl an Daten verfügbar.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

FUNKTIONSMODUS

- Komplette Funktionalität vom Profibus-DP Slave, nach IEC 61158
- 16 Byte Eingang / 16 Byte Ausgang an Schnittstelle SSC
- Automatische Auswahl der Baudrate: von 9600 Bit/s bis 12 MBit/s
- Breite Auswahl an verfügbaren Daten, je nach angeschlossenem Anzeigegerät
- Verfügbar für die Wäge-Indikatoren CPWE und 3590E in den Versionen mit Profibus-Protokollverwaltung

TECHNISCHE DATEN

- Gehäuse: ABS, für Montage auf DIN-Hutschiene
- Abmessungen lxbxh (mm): 53 x 58 x 90
- Speisung: von 12 bis 24VDC
- Serielle Schnittstelle RS232 und RS485 über Schraubklemmen
- Profibus-Schnittstelle für 9-poligen Stecker
- Optoisolierte Karten gegen elektrische oder elektrostatische Entladungen