

FLP-1

Serie "FLP" - FLACHPROFIL-DURCHFABRWAAGEN



Durchfahrwaagen mit geringer Bauhöhe, 2 Rampen je 500mm, aus lackiertem Stahl mit geriffelter Struktur. Ideal zum Wiegen von Wagen und Gabelhubwagen dank Auf- und Abfahrrampe und Seitenrändern. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Material Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Stahlblech geformt, geriffelte Struktur, Einbrennlackierung, Farbe hellblau (RAL 5007).
- Verstellbare Lastfüsse und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, 5m abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an Wäge-Indikator.
- Serienmäßige Auf-/Abfahrrampe und Seitenränder.
- Auf Anfrage:
 - Kalibrierservice für Plattform mit Wäge-Indikator.
 - CE-M Eichung 3000e, nur kombiniert mit Kalibrierservice.
 - Stativ für Anzeigergeräte.

BEISPIEL 1



Installationsbeispiel mit Wäge-Indikator DFWL, montiert auf Edelstahl-Stativ CSP38.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*
FLPC-1	800x800x52	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1000x1250x52	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x52	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.