

# Edelstahl-Tischwaagen FOB · FOB-LM



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

## Merkmale

- **NEU: Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):** Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeregebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- **Edelstahlausführung** von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- **Hohe Mobilität:** Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- Unterstützt Sie in Ihrem **HACCP**-konformen Qualitätssystem
- **Sicheres und rutschfreies Aufstellen** durch GummifüÙe
- **Erhöhter Feuchteschutz** durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
- **Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs** per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht)

## Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
  - A B×T 165×175 mm, groß abgebildet
  - B B×T 215×215 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
  - A 175×235×62 mm,
  - B 220×305×80 mm
- FOB-LM: Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 48 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht
  - A ca. 2,0 kg,
  - B ca. 3,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
  - A FOB: 5 °C/35 °C,
  - B FOB-LM: -10 °C/40 °C

## Zubehör

- **Arbeitsschutzhaube**, Lieferumfang 5 Stück, FOB-A13S05
- FOB: **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 24 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h, FOB-A07
- **Netzadapter extern**, nicht serienmäßig, nachrüstbar, FOB-A01
- **Taraschale aus Edelstahl**, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, RFS-A02

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Wägeplatte	Optionen			
						Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
						M		DAkKS	
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	-	-	A	-	-	963-127	
FOB 3K1	3	1	-	-	A	-	-	963-127	
FOB 6K2	6	2	-	-	A	-	-	963-128	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
FOB 1K-4LM	1,5	0,5	0,5	10	B	965-227		963-127	
FOB 3K-3LM	3	1	1	20	B	965-227		963-127	
FOB 10K-3LM	15	5	5	100	B	965-228		963-128	

Neues Modell