

# WI -PRO

Tischwaage aus Edelstahl der Serie WEICOMP Pro

Professionelle Leistung und robustes Design.



**WEICOMP**

- Die neue Waage komplett aus Edelstahl mit AISI 304-Platte und IP67-Edelstahl-Wägezelle garantiert Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen.

#### Vertrieb und Service:

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
[info@waegetechnik-koch.de](mailto:info@waegetechnik-koch.de)

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

- Die Multifunktionsanzeige aus Edelstahl mit Interaktives RGB-Farbdisplay und integrierter NiMh-Batterie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und hohe Leistung. Sie ist C3- und C3MR-zertifiziert und gewährleistet eine beispiellose Wiegegeschwindigkeit und -stabilität.  
Eine professionelle Lösung, die vollständig in Italien entwickelt und hergestellt wurde, für alle, die ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit suchen.

## TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Robuste Konstruktion aus Edelstahl.
- Ladefläche aus Edelstahl AISI 304 mit satinierter Oberfläche.
- Wägezelle aus Edelstahl mit Schutzart IP67. Zugelassen nach OIML R60 in Klasse C3 oder C3MR.
- Verstellbare Stützfüße.
- In die Konstruktion integrierte Libelle.

## HAUPTFUNKTIONEN

- Kontrolle des Netto- oder Bruttogewichts nach Probe.
- Gewichtskontrolle im Take-away-Modus.
- Zählung und Kontrolle der Stückzahl.
- Wiegen in Prozent.
- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Manuelle Dosierung.
- Wiegen von Tieren.

## OPTIONEN

- Optionale Säule aus Edelstahl, verfügbare Höhen 350 / 500 / 700 mm.
- Rollenbahn.
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen 3000e, 3000+3000e.
- Kommunikationsschnittstellen
- Alibi-Speicher.

## TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Multifunktionale Gewichtsanzeige aus Edelstahl AISI 304.
- 6-stelliges 25-mm-LCD-Display mit interaktiver RGB-Farbhintergrundbeleuchtung.
- Numerisch-funktionale Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung mit Befestigungslöchern.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über IP67-Stecker.
- Internes Netzteil 230 VAC / 12 VDC, mit 1,5 m Kabel und EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 80 Stunden; *Ladezeit ca. 6 Stunden*.
- Konfigurierbare Energiesparfunktionen zur Minimierung des Energieverbrauchs.

## INPUT/OUTPUT-KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

- RS232 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/Drucker von Dini Argeo.
- RS232 über AMP-Stecker, mit CTS, für den Anschluss an Drucker von Dini Argeo.
- RS485 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/SPS, mit Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll.
- USB-C für den Anschluss an PCs.
- Anpassbare Gewichts-Kommunikationskette

Optional:

- WiFi-Anschluss.
- Ethernet-TCP\IP-Anschluss (einschließlich Modbus-TCP-Protokoll).

### BEISPIEL 1



Optionale Spalte

### BEISPIEL 2



Optionale Spalte

### BEISPIEL 3



*Optionale Spalte*

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*	Notes
WI33-6-PRO	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	
WI33-15-PRO	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	
WI33-30-PRO	330x330x90	30	5	10	5-10	1	
WI44-30-PRO	400x400x115	30	5	10	5-10	1	
WI44-60-PRO	400x400x115	60	10	20	10-20	2	
WI44-150-PRO	400x400x115	150	20	50	20-50	5	
WI45-30-PRO	400x500x115	30	5	10	5-10	1	
WI45-60-PRO	400x500x115	60	10	20	10-20	2	
WI45-150-PRO	400x500x115	150	20	50	20-50	5	
WI66-60-PRO	600x600x137	60	10	20	10-20	2	
WI66-150-PRO	600x600x137	150	20	50	20-50	5	
WI66-300-PRO	600x600x137	300	50	100	50-100	10	
WI33-6-PRO-UK	330x330x90	6	1	2	1-2	0,2	UK PLUG
WI33-15-PRO-UK	330x330x90	15	2	5	2-5	0,5	UK PLUG
WI33-30-PRO-UK	330x330x90	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-30-PRO-UK	400x400x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI44-60-PRO-UK	400x400x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI44-150-PRO-UK	400x400x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI45-30-PRO-UK	400x500x115	30	5	10	5-10	1	UK PLUG
WI45-60-PRO-UK	400x500x115	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI45-150-PRO-UK	400x500x115	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-60-PRO-UK	600x600x137	60	10	20	10-20	2	UK PLUG
WI66-150-PRO-UK	600x600x137	150	20	50	20-50	5	UK PLUG
WI66-300-PRO-UK	600x600x137	300	50	100	50-100	10	UK PLUG

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option