

WFI -PRO

WEICOMP Pro Series Edelstahl-Bodenwaage

Bodenwaage mit elektronischer Plattform aus Edelstahl mit Niedrigbauende und abnehmbarer Lastplatte.

- Die neue Waage komplett aus Edelstahl mit IP68-Edelstahl-Wägezellen garantiert Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen.



WEICOMP

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**


- Die Multifunktionsanzeige aus Edelstahl mit Interaktives RGB-Farbdisplay und integrierter NiMH-Batterie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und hohe Leistung. Sie ist C3- und C3MR-zertifiziert und gewährleistet eine beispiellose Wiegeschwindigkeit und -stabilität.

Eine professionelle Lösung, die vollständig in Italien entwickelt und hergestellt wurde, für alle, die ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit suchen.

TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Ausgestattet mit 4 eichfähigen Scherstab-Wägezellen aus Edelstahl, mit Prüfschein OIML R60, Eingangswiderstand je 1000 Ohm. Schutz gegen Staub- und Spritzwasser gemäß Schutzart IP68.
- Tragrahmen aus Edelstahlrohren, mit abnehmbarer Edelstahl-Lastplatte und einem Anschlusskasten in Schutzart IP67.
- Einstellbare stoßfeste Edelstahl-Lastfüsse mit Gelenk und Libelle.
- Wägezellenspeisung bis zu 15 VDC.
- Hermetischer Anschlusskasten und Anschlussleitungen mit Ummantelung gemäß Schutzart IP67.
- 5m abgeschirmtes Kabel.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	SIG+	Pink
2	SIG-	Yellow
3	SENSE+	Green
4	SENSE-	White
5	EXC-	Grey
6	EXC+	Brown
7	GND	Shield

HAUPTFUNKTIONEN

- Kontrolle des Netto- oder Bruttogewichts nach Probe.
- Gewichtskontrolle im Take-away-Modus.
- Zählung und Kontrolle der Stückzahl.
- Wiegen in Prozent.
- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Manuelle Dosierung.
- Wiegen von Tieren.

TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Multifunktionale Gewichtsanzeige aus Edelstahl AISI 304.
- 6-stelliges 25-mm-LCD-Display mit interaktiver RGB-Farbhintergrundbeleuchtung.
- Numerisch-funktionale Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung mit Befestigungslöchern.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über IP67-Stecker.
- Internes Netzteil 230 VAC / 12 VDC, mit 1,5 m Kabel und EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 80 Stunden; *Ladezeit ca. 6 Stunden*.
- Konfigurierbare Energiesparfunktionen zur Minimierung des Energieverbrauchs.

INPUT/OUTPUT-KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

- RS232 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/Drucker von Dini Argeo.
- RS232 über AMP-Stecker, mit CTS, für den Anschluss an Drucker von Dini Argeo.
- RS485 über Schraubklemmen für den Anschluss an PCs/SPS, mit Modbus RTU- oder ASCII-Protokoll.
- USB-C für den Anschluss an PCs.
- Anpassbare Gewichts-Kommunikationskette

Optional:

- WiFi-Anschluss.
- Ethernet-TCP/IP-Anschluss (einschließlich Modbus-TCP-Protokoll).

OPTIONEN

- Anzeigesäule, verfügbare Höhen 750 / 917 mm.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Auffahrtrampe.
- Versionen mit Sonder-Abmessungen und -Wägebereichen (auf Anfrage).
- Kalibrierungszertifikat.
- Zulassungen 3000e, 3000+3000e.
- Kommunikationsschnittstellen
- Alibi-Speicher.
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

BEISPIEL 1



Optionale Spalte

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Zellen Stk	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
WF11010-300-PRO	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF11010-600-PRO	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF11010-1500-PRO	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF11012-300-PRO	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF11012-600-PRO	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF11012-1500-PRO	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF11212-300-PRO	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
WF11212-600-PRO	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF11212-1500-PRO	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF11212-3000-PRO	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF11215-600-PRO	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF11215-1500-PRO	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF11215-3000-PRO	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
WF11515-600-PRO	1500x1500x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
WF11515-1500-PRO	1500x1500x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
WF11515-3000-PRO	1500x1500x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200