

TWIN_FORKS_TOUCH

TWIN FORKS "TOUCH SCREEN" WÄGEGABELN SERIE LTF



Neue Wägabeln für Gabelstapler komplett mit TOUCH SCREEN-Anzeige zum Ablesen des Gewichts direkt von der Kabine aus. Die wireless personal area network (WPAN) 5.0-Low-Power-Technologie und der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie sorgen für eine lange Betriebsdauer. Besonders robust, komplett aus Stahl gefertigt, um dem Test der Zeit standzuhalten. Erhältlich in einer zugelassenen Version für den Einsatz bei Dritten.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTHER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- LTF2500-Version

Max. Wägebereich: 2500 kg.

Auflösung:

- für internen Gebrauch: 1/2 kg
- CE zugelassen: 2/5 kg

Genauigkeit:

- für internen Gebrauch: +/- 2 kg
- CE-M zugelassen: Richtlinie 2014/31/EU

Betriebstemperatur:

- -10°...+50° für den Einsatz in Innenräumen
- -10°...+40° zugelassen

- LTF5000-Version

Max. Wägebereich: 5000 kg.

Auflösung:

- für internen Gebrauch: 2/5/10 kg
- CE zugelassen: 5/10 kg

Genauigkeit:

- für internen Gebrauch: +/- 5 kg
- CE-M zugelassen: Richtlinie 2014/31/EU

Betriebstemperatur:

- -10°...+50° für den Einsatz in Innenräumen
- -10°...+40° zugelassen

WARUM TWIN FORKS TOUCH SCREEN DINI ARGEO WÄHLEN

- Sie sind die einfachste und vielseitigste Lösung, um Ihren Gabelstapler in eine mobile Waage zu verwandeln.
- Sie sind robust und vollständig aus Stahl gefertigt, um unbeabsichtigten Stößen zu widerstehen.
- Einfache Montage und Demontage bei Bedarf für den Einsatz auf mehreren Gabelstaplern.
- Lithium-Batterie und Wireless personal area network (WPAN)-Low-Power-Verbindung sorgen für lange Arbeitsautonomie.
- Die TOUCH SCREEN-Anzeige ermöglicht vollständig anpassbare Anzeigen und die Installation von Optionen für die Speicherung von Wägedaten, die drahtlose Verbindung mit dem Computersystem des Unternehmens, die Verwendung von Wireless personal area network (WPAN)-Scannern.
- Serienmäßiger Beschleunigungssensor zum automatischen Anfahren der Gabeln bei Bewegung.
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in Edelstahl, zugelassen, mit Schutzart IP68, um die besten Wägeleistungen zu garantieren.
- Erhältlich auch als zugelassene Version für den Einsatz mit Dritten.

WÄGEGABELN EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus lackiertem Stahl.
- Gewicht jeder Gabel: ca. 115 kg.
- Länge: 1162 mm.
- Schutzgrad: IP66
- Funktionieren mit 4 Dini Argeo Wägezellen aus Edelstahl, IP68, geringer Verbrauch. Wägebereich jeder Wägezelle: 3.000 kg.
- Max. Überlast: 300% der Nennlast.
- Max. horizontale Neigung (flexibel): +/- 2° (nur für den Gebrauch mit Dritten).
- Stromversorgung der Gabeln durch eine wiederaufladbare Lithium-Batterie mit Instaplug-Technologie und einer Autonomie von bis zu ca. 90 Stunden, oder Dauerbetrieb durch zusätzliche Batterien (optional mit dem Code INSTAPLUGLKC). Ladegerät mit EU-, UK-, US-Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Erhältlich in CE-M zugelassene Version (sie benötigen die relative ECEMLTF-Option).

SONDERVERSIONEN

- Auf Anfrage erhältlich:
 - Ausführung für FEM2B-Platte

VERPACKUNG IM PREIS ENTHALTEN

- Für einen vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern während des Transports werden die Wägegabeln in einer stabilen Holzbox nach Maß geliefert.
Dieser besondere Service ist im Preis des Produkts enthalten.

TOUCHSCREEN-ANZEIGE EIGENSCHAFTEN

- Beleuchtetes Touchscreen-Display, komplett mit Befestigungswinkel für die Montage in der Kabine. Vollständig anpassbare Anzeigen.
- Mehrsprachige Software.
- ABS IP65-Gehäuse, leicht zu reinigen und resistent gegen raue und korrosive Umgebungen.
- Optische und akustische Überlastanzeige.
- Spannungsversorgung direkt vom Gabelstapler (optionales Netzteil erhältlich).
- Optionaler Drucker komplett mit Befestigungswinkel zur Montage in der Kabine.
- Aliby-Speicher serienmäßig.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Platte	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	LTF2500TS-1	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5
	LTF5000TS-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	5 / 10