

GEX_M_NEW

"GEX-FZ-1G": Hochpräzise Tischwaage, ATEX/IECEx-zertifiziert für Zone 0



Hochpräzise Tischwaage, ATEX/IECEx-zertifiziert für Zone 0. Schutzgrad Ex II 1G Ex ia II B T4 Ga für Gas.

CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

WÄGEBEREICH (kg): 30, 60, 200.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

HAUPTDATEN

- Wasserdichte numerische und funktionelle Tastatur mit 27 Tasten.
- LCD-Anzeige mit 9 Ziffern von 25 mm.
- IP65-Edelstahlgehäuse.
- Abmessungen:
 - GEX-FZ30K-1G, 310 x 444 x 672 mm;
 - GEX-FZ60K-1G und GEX-FZ200K-1G, 380 x 653 x 804 mm;
- Wägesensor mit Schwingsaitentechnik.
- Edelstahlplatte, Abmessungen:
 - GEX-FZ30K-1G, 310 x 330 mm;
 - GEX-FZ60K-1G und GEX-FZ200K-1G, 380 x 530 mm;
- 100 - 240VAC Stromversorgung im sicheren Bereich, mit seriellem RS232-Anschluss.
- Kabel zwischen Stromversorgung und Gewichtsanzeige von 5m.
- Kabel zwischen Plattform und Gewichtsanzeige von 1m.
- 2,5 m Stromkabel.
- Arbeitstemperatur +5°C...+40°C (Display und Plattform), 0°C...+40°C (Netzteil), nicht kondensierende relative Feuchtigkeit 85%.
- Zugelassene Version CE-M II für den legalen Gebrauch mit Dritten.

NUTZBARE FUNKTIONEN

- Nullstellung;
- Halbautomatische Tara;
- Voreingestellte Tara;
- Toleranzprüfung;
- Totalisierung beim Be- und Entladen;
- Es können bis zu 100 Tara gespeichert werden;
- Balkendiagrammanzeige im Verhältnis zum Wägebereich;
- 6 konfigurierbare serielle Kommunikationsprotokolle, die die Zeichenfolge kontinuierlich, bei Stabilität, auf Anfrage oder auf Tastendruck senden;
- 5 wählbare Wägefilter;
- Null-Verfolgung.

WIEGEVERFAHREN

- Wiegen in Gramm;
- Prozentuales Wiegen nach Dosierung von Formeln und Rezepten;
- Angepasster Koeffizient für Flüssigkeitsgewicht und Grammatur.

HAUPTZERTIFIZIERUNGEN

- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- OIML R76
- IECEx-Zertifizierung

Handbuch und EU-ATEX-Konformitätserklärung in englischer Sprache verfügbar.

Sicherheitshinweise sind in Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch erhältlich.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Klasse	Platte Max (mm)	Max (g)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	Linearität (g) + / -	Wiederholbarkeit (g)
	GEX-FZ30K-1G	II	310 x 330	30000	30	0.1	1	0.1	0.1
	GEX-FZ60K-1G	II	380 x 530	60000	60	0.1	1	0.2	0.1
	GEX-FZ200K-1G	II	380 x 530		200	1	10	2	1