

ALGS

SERIE ALGS - FEUCHTIGKEITSANALISIERER



Elektronischer Feuchtigkeitsanalysierer mit sehr hoher Auflösung für Labor und Produktionskontrolle.

Ziffernschritt (g): 0,001. Wägebereich (g): 60.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes graphisches LCD-Display und wasserdichte Folientastatur.
- Auswahl der Sprache des Programms über Setup.
- 2 Halogen-Lampen 100W.
- Durchmesser der Wägeplatte: 90mm.
- 10 Musterplatten.
- Arbeitstemperatur +18°C...+33°C, nicht kondensierende relative Feuchtigkeit 85%.
- Austrocknungstemperatur: bis zu 160°C.
- Heizzeit (100°C): ca.3 min.
- Austrocknungszeit: bis zu 10 Stunden.
- Stromversorgung: 230 VAC Steckernetzteil.
- PS2-Eingang für externe PC-Tastatur.
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC oder Drucker.
- USB-Schnittstelle für Anschluss an PC.
- Auf Anfrage:
 - Musterplatten;
 - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent).

FUNKTIONEN

- Austrocknungsmodi: Ende bis zum Erreichen der festgelegten Zeit, automatischer Endpunkt;
- Ergebnisse angezeigt als % Trockenmasse / % Feuchtigkeit des Anfangsgewichts oder der Trockenmasse;
- Speicher von 10 Austrocknungsprozessen (Modus, Temperatur, Zeit, Kalkulationsmethode);
- Kalkulation und Drucken von statistischen Ermittlungen;
- Anzeige des Austrocknungsdiagramms;
- Eingabe freier Texte und Verfassung eines Berichts mittels externer Tastatur;
- Datum/Uhrzeit;
- Digitale Kalibrierung;
- Tara.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Klasse	Platte Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearität (g) +/-	Wiederholbarkeit (g)
	ALGS60	--	Ø 90 mm	60	0,001	--	--	--