

HLD 150_600

SERIE HLD "TOP-LOADING" - TECHNISCHE PRÄZISIONSWAAGEN



Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für eichpflichtige Anwendungen.

Ziffernschritt (g): von 0,002 bis 0,01.

Wägebereich (g): 150, 300, 600.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 16 mm.
- Wasserdichte Folientastatur mit akustischen Feedback, 7 Tasten.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen:
 - Version HLD150 Ø 80mm
 - Versionen HLD300 und HLD600 Ø 120mm.
- Windschutz, Libelle und verstellbare Füße.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 30 Stunden Betriebsdauer) und 230 VAC Netzteil.
- Arbeitstemperatur +5°C...+40°C.
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC oder Drucker (serielle Parameter nicht programmierbar in CE-M zugelassener Version).
- Verpackung: Abmessungen 370 x 240 x 250 mm - Gewicht ca. 2,7 kg.
- Auf Anfrage:
 - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent)
 - Eichung CE-M Klasse II.

FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- Prozentwiegen;
- Gewichtssummierung;
- Umwandlung von bis zu 13 Masseinheiten;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	HLD150	HLD300	HLD600
Interne Auflösung in g	0,0004	0,0005	0,001
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,002	0,005	0,01

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Klasse	Platte Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearität (g) +/-	Wiederholbarkeit (g)
	HLD150	--	Ø 80 mm	150	0,002	--	0,002	0,002
	HLD300	--	Ø 120 mm	300	0,005	--	0,01	0,005
	HLD600	II	Ø 120 mm	600	0,01	0,1	0,02	0,01

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.