



Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung

Merkmale

- **Skalenrohr aus Aluminium:** robust, langlebig, rostfrei
- **Gramm-/Kilogramm-Skala:** Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N
- **Druckkraftmessung:** mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
- **Schleppzeiger** und **Handgriff:** serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285
- **Haltebügel:** dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- **Hohe Präzision:** Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- **Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder**
- **Clip-Öse** mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] ≤ 1 kg

- **Hochwertige Verarbeitung:** Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

Technische Daten

- Genauigkeit: ± 0,3 % der Last
- Tarierbereich: 20 % von [Max]

Zubehör

- **1 Druckset**, passend für Modelle mit Messbereich < 2,5 kg/25 N, 281-890
- **2 Druckset**, passend für Modelle mit Messbereich ≥ 5 kg/50 N, 285-890
- **3 Klammer**, passend für Modelle mit Messbereich ≤ 2,5 kg/25 N, 281-151-002
- **Vogelwiegekonus**, passend für Modelle mit Wägebereich zwischen 50–500 g, 281-891
- **4 Schleppzeiger** für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich < 2,5 kg/25 N, 281-051-001
- **Schleppzeiger** für Federwaagen, passend für Modelle mit Messbereich ≥ 5 kg/50 N, 285-897



Modell	Wägebereich [Max] g	Teilung [d] g	Lastaufnahme	5 Maße			Option Werkskalibrierschein	
				Lmin	Lmax	∅		
				mm	mm	mm		
281-101	10	0,1	Klammer	220	300	12	961-100	
281-151	30	0,25	Klammer	220	300	12	961-100	
281-201	60	0,25	Klammer	220	300	12	961-100	
281-301	100	1	Klammer	220	300	12	961-100	
281-401	300	2	Klammer	220	320	12	961-100	
281-451	600	5	Klammer	220	320	12	961-100	
281-601	1000	10	Klammer	220	320	12	961-100	
281-752	2500	20	Haken	225	325	12	961-100	
285-052	5000	50	Haken	370	510	32	961-100	
285-102	10000	100	Haken	370	510	32	961-101	
285-202	20000	200	Haken	370	510	32	961-101	
285-352	35000	500	Haken	370	460	32	961-101	
285-502	50000	500	Haken	370	460	32	961-101	

